

ACQUA SAFE®



... Like magic water turns soft!

DEDURIZATOR AP15/22

- ✓ Modele compacte tip cabinet, by-pass cu conexiune intrare/iesire apa 1"
- ✓ Rasina cationica de uz alimentar
- ✓ Regenerare automata, volumetric proportionala
- ✓ Autonomie mare de functionare, monitorizare nivel sare
- ✓ Functionare cu rezervor de sare uscat, iluminat
- ✓ Control cu microprocesor, intretinerea consta numai in adaugarea de sare
- ✓ Ora de regenerare usor de schimbat
- ✓ Cu furtun prea-plin pentru a preveni scurgerile accidentale
- ✓ Pentru o buna functionare necesita: apa de alimentare filtrata cu presiunea de minim 2 bari, evacuare la canalizare la nivelul solului, sare pastilata pentru dedurizare, tensiune de alimentare electrica stabila de 220V/50Hz
- ✓ Functie spalare suplimentara pentru apa cu continut marit de sedimente sau cu prezenta fierului
- ✓ Manual in limba romana, garantie 2 ani



MODEL
ACQUA SAFE
AP15/22



Model Cod	AP15	AP22
Cod produs	7344617	7344625
Capacitate de tratare, °F x mc @ Kg sare/regenerare	47,2 @ 0,68 108,1 @ 3,63	77,2 @ 1,04 196,1 @ 5,70
Debit functionare apa uz tehnic, l/ora*	1134	1362
Cadere de presiune la debit functionare, bar	0,48	0,77
Cantitate rasina, litri	14,20	22,10
Duritate maxima apa alimentare, dH (grade germane)	48	91
Continut maxim de fier ionic, ppm	4	7
Presiune de functionare, bar	2,0 – 8,6	
Temperatura de functionare, °C	4 – 49	
* reprezinta debitul pentru aplicatii tehnice (duritate <0,5 dH); pentru uz potabil (duritate >5 dH) debitul disponibil este mai mare		
DIMENSIUNI DE GABARIT [CM]	31,8 x 37,2 x 83,5	31,8 x 37,2 x 108
Tara de origine: SUA		

Dedurizatoarele se livreaza cu by-pass cu posibilitate reglare duritate apa tratata, transformator 220V/50Hz, pentru alimentarea electrica a placii electronice, furtun de racordare a dedurizatorului la drenaj.



APĂ CURATĂ, O VIAȚĂ FERICITĂ!

www.water-world.ro