

PURGEUR CAPACITIF COMPACT LOGI-DRAIN LD100

CARACTERISTIQUES

Le LOGI-DRAIN LD100 est un purgeur capacitif compact pour les réseaux d'air comprimé. Sa technologie évite les pertes d'air comprimé lors de la purge. Il permet ainsi de faire des économies d'énergie significatives. Il est doté d'un détecteur capacitif à flotteur qui le rend insensible au phénomène d'encrassement par les huiles de lubrification des compresseurs. Le LD 100 est également muni d'une voie filtre nettoyable et d'un bouton de test. Il est parfaitement adapté aux petites et moyennes installations d'air comprimé. Installation horizontale.

MODELE DISPONIBLE

LD100

Raccordement amont : 1/2" - 3/4" M gaz.

Raccordement aval : 3/8" - Embout cannelé 10mm.

Raccordement électrique par P.E PG9.

LIMITES D'EMPLOI

PS fluide :	0,2 / 16 bar
TS fluide :	+1° C / +60° C

DIMENSIONS (mm) ET POIDS (Kg)

DN	A	B	C	D	Poids (kg)
1/2" - 3/4"	137	118	116	60	0,42

DEBIT DE PURGE (m³/h)

Référence	Débit air max (m ³ /h)		
	Compresseur	Sécheur	Filtre
LD 100	180	180	1800

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Référence	Tension	Puissance
LD 100	230 Vca	0,5 VA stand by – 10 VA en décharge

PIECES DETACHEES

Référence	KIT Entretien
LD 100	980250

